


## UKŁAD WARSTW

| | | |
|---|---|---|
| A1 | PAPA TERMOZGRZEWALNA | 3.0 mm |
| | PAPA PODKŁADOWA | 3.0 mm |
| | WEŁNA MINERALNA np. DACHROCK | 20.0 cm |
| | PAROIZOLACJA | 0.5 mm |
| | WYLEWKA BETONOWA | 3.0 cm |
| | W-WA SPADKOWA - KERAMZYT | 0÷25 cm |
| | STROP TERIVA | 28.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| A2 | POSADZKA WG. ZESTAWIENIA | 2.0 cm |
| | BETON B-15 | 5.0 cm |
| | FOLIA IZOLACYJNA PE | 0.2 mm |
| | STYROPIAN EPS-100-038 | 5.0 cm |
| | FOLIA IZOLACYJNA PE | 0.2 mm |
| | STROP TERIVA | 28.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| A3 | POSADZKA WG. ZESTAWIENIA | 2.0 cm |
| | BETON B-15 | 5.0 cm |
| | FOLIA IZOLACYJNA PE | 0.2 mm |
| | STYROPIAN EPS-100-038 | 6.0 cm |
| | FOLIA IZOLACYJNA PE | 0.2 mm |
| | STROP TERIVA | 28.0 cm |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 6.0 cm |
| | TYNK CIENKOWARSTWOWY | |
| A4 | BETON B-15 ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM | 8.0 cm |
| | ZAPAPA TERMOZGRZEWALNA | 0.2 mm |
| | IZOLACJA COMBIFLEX - C2 | 3.5kg/m² |
| | BETON B-10 | 10.0 cm |
| | PIASEK SREDNI ZAGĘSZCZONY | 30.0 cm |
| | WARSTWA POSPOŁKI | 30.0 cm |
| A5 | PAPA TERMOZGRZEWALNA | 3.0 mm |
| | PAPA PODKŁADOWA | 3.0 mm |
| | W-WA SPADKOWA - KLINY STYROPIAN | 4÷8 cm |
| | PŁYTA ŻELBETOWA | |
| | TYNK CIENKOWARSTWOWY | 1.5 cm |
| A6 | PŁYTKI MROZOODPORNE | |
| | ELASTYCZNA ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA | |
| | ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA | |
| | ELASTYCZNY EPOKSYDOWY | |
| | PAPA TERMOZGRZEWALNA | |
| | PŁYTA ŻELBETOWA | |
| | TYNK CIENKOWARSTWOWY | |
| A7 | PAPA TERMOZGRZEWALNA | 3.0 mm |
| | PAPA PODKŁADOWA | 3.0 mm |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 10.0 cm |
| | PŁYTA ŻELBETOWA | |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 10.0 cm |
| | TYNK CIENKOWARSTWOWY | 1.5 cm |
| S12 | HYDROIZOLACJA | |
| | BLOCZEK BETONOWY M6 | 25.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | |

| | | |
|---|---|---|
| S1 | TYNK CIENKOWARSTWOWY | 2.0 mm |
| | SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH | |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 12.0 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 25.0 cm |
| | WEŁNA MINERALNA | 6.0 cm |
| | PAPA PODKŁADOWA | 3.0 mm |
| | PAPA TERMOZGRZEWALNA | 3.0 mm |
| S2 | TYNK CIENKOWARSTWOWY | 2.0 mm |
| | SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH | |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 12.0 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 25.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S3 | TYNK MOZAIKOWY | 2.0 mm |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 10.0 cm |
| | HYDROIZOLACJA | |
| | BLOCZEK BETONOWY M6 | 25.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S4 | HYDROIZOLACJA | |
| | STYROPIAN EPS-100-038 | 10.0 cm |
| | PAPA TERMOZGRZEWALNA | |
| | BLOCZEK BETONOWY M6 | 25.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S5 | TYNK MOZAIKOWY | 2.0 mm |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 10.0 cm |
| | HYDROIZOLACJA | |
| | BLOCZEK BETONOWY M6 | 25.0 cm |
| | HYDROIZOLACJA | |
| S6 | HYDROIZOLACJA | |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 10.0 cm |
| | HYDROIZOLACJA | |
| | BLOCZEK BETONOWY M6 | 25.0 cm |
| | HYDROIZOLACJA | |
| S7 | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 25.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S8 | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 12.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S9 | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 24.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |
| S10 | FARBA EMULSYJNA | |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 12.0 cm |
| | FARBA EMULSYJNA | |
| S11 | TYNK CIENKOWARSTWOWY | 2.0 mm |
| | SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH | |
| | STYROPIAN EPS-70-040 | 20.0 cm |
| | PUSTAK CERAMICZNY | 12.0 cm |
| | TYNK CEM.-WAP. | 1.5 cm |

## BILANS POW. 4. KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

| nr | nazwa pomieszczenia | posadzka | powierzchnia |
|---|---|---|---|
| 4.1 | komunikacja | płytki gres. | 23,02 |
| | MIESZKANIE nr 13 | | |
| 4.2 | komunikacja | płyt. ceram. | 6,70 |
| 4.3 | łazienka | płyt. ceram. | 4,63 |
| 4.4 | pokój | panele podł. | 10,91 |
| 4.5 | kuchnia | płyt. ceram. | 6,61 |
| 4.6 | pokój | panele podł. | 18,54 |
| | SUMA | | 47.39 |
| | MIESZKANIE nr 14 | | |
| 4.7 | komunikacja | płyt. ceram. | 4,64 |
| 4.8 | łazienka | płyt. ceram. | 4,70 |
| 4.9 | pokój | panele podł. | 19,13 |
| 4.10 | kuchnia | płyt. ceram. | 7,66 |
| 4.11 | pokój | panele podł. | 11,60 |
| | SUMA | | 47.73 |
| | MIESZKANIE nr 15 | | |
| 4.12 | komunikacja | płyt. ceram. | 4,64 |
| 4.13 | łazienka | płyt. ceram. | 4,70 |
| 4.14 | pokój | panele podł. | 19,13 |
| 4.15 | kuchnia | płyt. ceram. | 7,66 |
| 4.16 | pokój | panele podł. | 11,60 |
| | SUMA | | 47.73 |
| | MIESZKANIE nr 16 | | |
| 4.17 | komunikacja | płyt. ceram. | 6,70 |
| 4.18 | łazienka | płyt. ceram. | 4,63 |
| 4.19 | pokój | panele podł. | 10,91 |
| 4.20 | kuchnia | płyt. ceram. | 6,62 |
| 4.21 | pokój | panele podł. | 18,54 |
| 4.23 | pokój | panele podł. | 10,06 |
| | SUMA | | 57.46 |
| | POWIECHNIA ŁĄCZNA | | 223.33 |

## UKŁAD MIESZKAŃ

MIESZKANIE nr14 MIESZKANIE nr13



MIESZKANIE nr15 MIESZKANIE nr16

# TYP BLOKU: 1L

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :

www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (062) 738 73 55
e-mail:
pracownia@archi99.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR : | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14 | BRANŻA : | ARCHITEKTURA |
| OBIEKT : | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | STADIUM : | PROJEKT WYKONAWCZY |
| LOKALIZACJA : | 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 20B | DATA : | CZERWIEC 2020 |
| TEMAT OPRACOWANIA : | BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH | OBRĘB MAPY : 0124 | NR DZIAŁKI : 5/10, 5/11 5/19 |
| NAZWA RYSUNKU : | 3 PIĘTRO | SKALA : 1:50 | NR RYS : A-5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA | NR UPR. 10/03/DOIA | PODPIS |
| OPRACOWAŁ: | | NR UPR. | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. arch. MARCIN SZELĄG | NR UPR. WP-OIA/OKK/UpB/43/2009 | PODPIS |

## UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
- POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORÓW NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ