

Ogłoszenie nr 522468-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

**Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.: Wykonanie termomodernizacji
budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Paderewskiego 28 w Ostrowie
Wielkopolskim.**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania**

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 25047065700000, ul. ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 387 090, e-mail mzgm@mzgm.ostrow-wielkopolski.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mzgm.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://bip.mzgm.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

MZGM sp. z o.o., ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Paderewskiego 28 w Ostrowie Wielkopolskim.

Numer referencyjny: PNO 01/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie elewacji, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Paderewskiego 28, będącego w zasobie MZGM Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim. 1. ZAKRES PRAC

TERMOMODERNIZACYJNYH Projekt termomodernizacji obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi loggii i balkonów, stropodachu z określeniem kolorystyki elewacji. Prace obejmują także wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynnowania, wymianę okien na strychu wraz z kratkami wentylacyjnymi, wymianę balustrad loggii i balkonów, wykonanie podłogi loggii z jej ociepleniem, remont opaski wokół budynku, wykonanie chodnika przed budynkiem wraz z dojazdami do klatek schodowych, montaż instalacji odgromowej.

1.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Przed pracami termomodernizacyjnymi zdemontować z elewacji obróbki blacharskie, anteny satelitarne, anteny do radiowej transmisji internetowej wraz z biegnącymi po elewacjach budynku przewodami, parapety zewnętrzne, tabliczki i inne elementy występujące na elewacji budynku. Wykonać ułożenie możliwych do zdemontowania przewodów biegnących po elewacji budynku w rurkach osłonowych PCV. Wymienić na nowe lampy oświetleniowe typu LED znajdujące się przed wejściami do klatek schodowych. Wymienić na nowe koszyczki na ulotki przed każdą z klatek. System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO). Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,036$ W/mK EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 14 cm Uwaga: płyty styropianowe na całej wysokości elewacji klejone oraz kołkowane do podłoża Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju Farba elewacyjna akrylowa – matowa farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji (farba do wykorzystania podczas wykonywania oznaczeń adresowych i oznaczenia poszczególnych klatek schodowych) Ościeża okien i drzwi: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,036$ W/mK EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 1-3 cm Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju W obrębie stref wejściowych (w odległości min. 1,0m od skrzydła drzwiowego oraz w narożnikach okien) w celu zabezpieczenia elewacji przed uszkodzeniami należy zastosować podwójną siatkę elewacyjną Uwaga: ościeża okien należy wykończyć w kolorze odpowiadającym płaszczyźnie ściany przylegającej z danej strony do ościeża.

1.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE, COKOŁY Istniejące ściany ocieplone styropianem i wykończone tynkiem mozaikowym. Wykonać zmianę kolorystyki cokołu wg części rysunkowej opracowania. Wymiana na nową obecnie zamontowanej na elewacji skrzynki gazowej.

Zastosowane materiały: Mozaikowy tynk żywiczny – zewnętrzne ściany piwnicy oraz cokół - cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki 1.3. LOGGIE I BALKONY Zakłada się demontaż wierzchnich warstw podłogi loggii do poziomu stropu a następnie wykonanie warstw hydroizolacji, izolacji cieplnej, jastrychu oraz wykończenie płytkami. Uszkodzone płyty loggii należy wyremontować przy użyciu systemu naprawczego dla konstrukcji betonowych oraz systemu balkonowego np. Ceresit PCC, zgodnie z zaleceniami producenta. Istniejące balustrady oraz pionowe elementy betonowe płyt należy zdemontować a następnie wykonać nowe balustrady, z podziałami nawiązującymi do istniejących balustrad, pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji, z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych matowych przezroczystych. Pionowe elementy betonowe balustrady należy zastąpić płytami z poliwęglanu w kolorystyce wg części rysunkowej opracowania. Na posadzkach płyt balkonowych i loggi należy położyć płytki gresowe o wymiarach 30x30 cm mrozoodpornych, antypoślizgowych w min. IV klasie ścieralności , np. MISTRAL GRYS poler, satyna - Ceramika Paradyż Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{01} \leq 0,031$ W/mK EPS 80-031 PODŁOGA, grubość płyty styropianowej – min. 4 cm 1.4. OCIEPLENIE PODŁOGI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO Wykonanie docieplenia całej podłogi w obrębie poddasza nieużytkowego z wełny mineralnej oraz wykonanie pokrycia podłogi z płyt OSB na konstrukcji drewnianej (NRO). Elementy konstrukcji drewnianej należy wykonać z legarów drewnianych o przekroju 8x8 cm ustawionych na słupkach drewnianych 8x8x18 cm (na wysokość ocieplenia). Przestrzeń między konstrukcją należy wypełnić wełną mineralną. Powierzchnie użytkową podłogi należy wykonać z płyt OSB. Zastosowane materiały: Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{01} \leq 0,039$ W/mK dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm 1.5. OCIEPLENIE ŚCIAN PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Ściany poddasza oddzielające je od klatek schodowych należy docieplić w zakresie określony w części rysunkowej opracowania oraz wykończyć tynkiem. Zastosowane materiały: Płyty z wełny mineralnej szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{01} \leq 0,033$ W/mK grubość płyty z wełny mineralnej– 10 cm 1.6. DACH Wykonanie remont nieszczelnego pokrycia dachowego, poprzez usunięcie starych warstw papy i wykonanie nowego pokrycia z 2 warstw papy – podkładowej i termozgrzewalnej, wierzchniego krycia o gr. min: 5,2 – 5,5 mm. Dodatkowo zakłada się docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi wełną mineralną szklaną oraz wymianę wyłazów

dachowych, na nowe o $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastosowane materiały: Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{\text{obl}} \leq 0,035 \text{ W/mK}$ dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm

1.7. KOMINY Na częściach istniejących kominów, wyprowadzonych ponad połac dachu, należy wykonać wyprawy tynkarskie mozaikowe – cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki. Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub powlekanej.

1.8. ZADASZENIE WEJŚĆ DO BUDYNKÓW System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO). Wykonać nowe pokrycie daszku nad wejściem z papy termozgrzewalnej o gr. min: 5,2 – 5,5 mm. Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{\text{obl}} \leq 0,036 \text{ W/mK}$ EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 5 cm

1.9. STOLARKA OKIENNA Wymiana drewnianych okien na poddaszu nieużytkowym. Stolarka okienna nowa PCV; okna uchylno-rozwieralne. Kolor okien – biały. Okna należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. Montaż ciepły okien (z użyciem taśm uszczelniających). W trakcie ocieplania ściany, w obrębie okien, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.10. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA Wymiana zewnętrznych drzwi metalowych do piwnicy. Stolarka drzwiowa nowa PCV. Kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.11. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Wymiana drewnianych drzwi na poddaszu nieużytkowym. Stolarka drzwiowa nowa drewniana. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy niż $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.12. PARAPETY Nowe parapety wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

1.13. RYNNY I RURY SPUSTOWE Wszystkie rynny i rury spustowe wymienić na ocynkowane malowane proszkowo. Studzienki rewizyjne wymienić na systemowe w kolorze rur spustowych. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania. W trakcie demontażu należy sprawdzić drożność systemu kanalizacji deszczowej w przypadku stwierdzenia ich niedrożności należy je udrożnić.

1.14. OBRÓBKIE BLACHARSKIE Wymiana wszystkich obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Obróbki dopasować zgodnie ze zmianą grubości ścian. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

1.15.

INSTALACJA ODGROMOWA W ramach prac budowlanych zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowaną instalację wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody poziome połączyć do obróbek z blachy oraz wszystkich metalowych urządzeń umieszczonych na dachu. Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk. Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut bednarka. Zakłada się wykorzystanie istniejącego uziomu. Należy wykonać pomiary instalacji, w przypadku stwierdzenia braku wymaganego uziemienia należy wykonać nowe uziemienia pionowe. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.

1.16. KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem elewacji.

1.17. OPASKA ODWADNIAJĄCA I CHODNIK PRZED BUDYNKIEM W miejscach demontażu istniejącej opaski na czas prowadzenia robót, po zakończeniu termomodernizacji należy wykonać jej odtworzenie zgodnie z stanem istniejącym. Demontaż istniejącego chodnika znajdującego się przed budynkiem wraz z obrzeżami i dojazdami do klatek schodowych. Po zakończeniu wszelkich prac należy wykonać nowy chodnik, wraz z dojazdami do budynku i nowymi obrzeżami. Chodnik wykonać z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie elewacji, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Paderewskiego 28, będącego w zasobie MZGM Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

1. ZAKRES PRAC

TERMOMODERNIZACYJNYCH Projekt termomodernizacji obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi loggii i balkonów, stropodachu z określeniem kolorystyki elewacji. Prace obejmują także wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynnowania, wymianę okien na strychu wraz z kratkami wentylacyjnymi, wymianę balustrad loggii i balkonów, wykonanie podłogi loggii z jej ociepleniem, remont opaski wokół budynku, wykonanie chodnika przed budynkiem wraz z dojazdami do klatek schodowych, montaż instalacji odgromowej.

1.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Przed pracami termomodernizacyjnymi zdemontować z elewacji obróbki blacharskie, anteny satelitarne, anteny do radiowej transmisji internetowej wraz z biegnącymi po elewacjach budynku przewodami, parapety zewnętrzne, tabliczki i inne elementy występujące na elewacji budynku. Wykonać ułożenie możliwych do zdemontowania przewodów biegnących po elewacji budynku w rurkach osłonowych PCV. Wymienić na nowe lampy oświetleniowe typu LED znajdujące się przed wejściami do klatek schodowych. Wymienić na nowe koszyczki na ulotki przed każdą z klatek. System

ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO). Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,036$ W/mK EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 14 cm Uwaga: płyty styropianowe na całej wysokości elewacji klejone oraz kołkowane do podłoża Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju Farba elewacyjna akrylowa – matowa farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji (farba do wykorzystania podczas wykonywania oznaczeń adresowych i oznaczenia poszczególnych klatek schodowych) Ościeża okien i drzwi: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,036$ W/mK EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 1-3 cm Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju W obrębie stref wejściowych (w odległości min. 1,0m od skrzydła drzwiowego oraz w narożnikach okien) w celu zabezpieczenia elewacji przed uszkodzeniami należy zastosować podwójną siatkę elewacyjną Uwaga: ościeża okien należy wykończyć w kolorze odpowiadającym płaszczyźnie ściany przylegającej z danej strony do ościeża.

1.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE, COKOŁY Istniejące ściany ocieplone styropianem i wykończone tynkiem mozaikowym. Wykonać zmianę kolorystyki cokołu wg części rysunkowej opracowania. Wymiana na nową obecnie zamontowanej na elewacji skrzynki gazowej. Zastosowane materiały: Mozaikowy tynk żywiczny – zewnętrzne ściany piwnicy oraz cokół - cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki

1.3. LOGGIE I BALKONY Zakłada się demontaż wierzchnich warstw podłogi loggii do poziomu stropu a następnie wykonanie warstw hydroizolacji, izolacji cieplnej, jastrychu oraz wykończenie płytkami. Uszkodzone płyty loggii należy wyremontować przy użyciu systemu naprawczego dla konstrukcji betonowych oraz systemu balkonowego np. Ceresit PCC, zgodnie z zaleceniami producenta. Istniejące balustrady oraz pionowe elementy betonowe płyt należy zdemonstować a następnie wykonać nowe balustrady, z podziałami nawiązującymi do istniejących balustrad, pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji, z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych matowych przezroczystych. Pionowe elementy betonowe balustrady należy zastąpić płytami z poliwęglanu w kolorystyce wg części rysunkowej opracowania. Na posadzkach płyt balkonowych i loggi należy położyć płytki gresowe o wymiarach 30x30 cm mrozoodpornych, antypoślizgowych w min. IV klasie ścieralności , np. MISTRAL GRYS poler, satyna - Ceramika Paradyż Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq$

0,031 W/mK EPS 80-031 PODŁOGA, grubość płyty styropianowej – min. 4 cm 1.4. OCIEPLENIE PODŁOGI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO Wykonanie docieplenia całej podłogi w obrębie poddasza nieużytkowego z wełny mineralnej oraz wykonanie pokrycia podłogi z płyt OSB na konstrukcji drewnianej (NRO). Elementy konstrukcji drewnianej należy wykonać z legarów drewnianych o przekroju 8x8 cm ustawionych na słupkach drewnianych 8x8x18 cm (na wysokość ocieplenia). Przestrzeń między konstrukcją należy wypełnić wełną mineralną. Powierzchnie użytkową podłogi należy wykonać z płyt OSB. Zastosowane materiały: Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,039$ W/mK dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm 1.5. OCIEPLENIE ŚCIAN PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Ściany poddasza oddzielające je od klatek schodowych należy docieplić w zakresie określony w części rysunkowej opracowania oraz wykończyć tynkiem. Zastosowane materiały: Płyty z wełny mineralnej szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,033$ W/mK grubość płyty z wełny mineralnej – 10 cm 1.6. DACH Wykonanie remont nieszczelnego pokrycia dachowego, poprzez usunięcie starych warstw papy i wykonanie nowego pokrycia z 2 warstw papy – podkładowej i termozgrzewalnej, wierzchniego krycia o gr. min: 5,2 – 5,5 mm. Dodatkowo zakłada się docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi wełną mineralną szklaną oraz wymianę wyłazów dachowych, na nowe o $U = 1,6$ W/m²K. Zastosowane materiały: Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,035$ W/mK dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm 1.7. KOMINY Na częściach istniejących kominów, wyprowadzonych ponad połac dachu, należy wykonać wyprawy tynkarskie mozaikowe – cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki. Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub powlekanej. 1.8. ZADASZENIE WEJŚĆ DO BUDYNKÓW System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO). Wykonać nowe pokrycie daszku nad wejściem z papy termozgrzewalnej o gr. min: 5,2 – 5,5 mm. Zastosowane materiały: Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{0,01} \leq 0,036$ W/mK EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 5 cm 1.9. STOLARKA OKIENNA Wymiana drewnianych okien na poddaszu nieużytkowym. Stolarka okienna nowa PCV; okna uchylno-rozwieralne. Kolor okien – biały. Okna należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. Montaż ciepły okien (z użyciem taśm uszczelniających). W trakcie ocieplania ściany, w obrębie okien, wykonać węgary ze

styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.10. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA Wymiana zewnętrznych drzwi metalowych do piwnicy. Stolarka drzwiowa nowa PCV. Kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgierek ze styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.11. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Wymiana drewnianych drzwi na poddaszu nieużytkowym. Stolarka drzwiowa nowa drewniana. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy niż $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgierek ze styropianu o szerokości 3 cm. Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

1.12. PARAPETY Nowe parapety wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

1.13. RYNNY I RURY SPUSTOWE Wszystkie rynny i rury spustowe wymienić na ocynkowane malowane proszkowo. Studzienki rewizyjne wymienić na systemowe w kolorze rur spustowych. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania. W trakcie demontażu należy sprawdzić drożność systemu kanalizacji deszczowej w przypadku stwierdzenia ich niedrożności należy je udrożnić.

1.14. OBRÓBKI BLACHARSKIE Wymiana wszystkich obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Obróbki dopasować zgodnie ze zmianą grubości ścian. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

1.15. INSTALACJA ODGROMOWA W ramach prac budowlanych zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowaną instalację wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody poziome połączyć do obróbek z blachy oraz wszystkich metalowych urządzeń umieszczonych na dachu. Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk. Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut bednarka. Zakłada się wykorzystanie istniejącego uziomu. Należy wykonać pomiary instalacji, w przypadku stwierdzenia braku wymaganego uziemienia należy wykonać nowe uziemienia pionowe. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.

1.16. KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem elewacji.

1.17. OPASKA ODWADNIAJĄCA I CHODNIK PRZED BUDYNKIEM W miejscach demontażu istniejącej opaski na czas prowadzenia robót, po zakończeniu termomodernizacji należy wykonać jej odtworzenie zgodnie z stanem istniejącym. Demontaż istniejącego chodnika znajdującego się przed budynkiem wraz z obrzeżami i dojściami do klatek schodowych. Po zakończeniu wszelkich prac należy wykonać nowy chodnik, wraz z dojściami do

budynku i nowymi obrzeżami. Chodnik wykonać z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45112710-5
45223100-7
45223210-1
45233222-1
45261000-4
45262210-6
45262300-4
45262311-4
45262410-8
45262500-6
45320000-6
45321000-3
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45430000-0
45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2020 lub do dnia 15.10.2020 - termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia wykonawcy i kopii polisy OC.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, ociepleniu budynku lub budowie budynku o wartości min 100.000,00 zł brutto każda;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty na roboty budowlane - formularz ofertowy Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę zawarte w

formularzu ofertowym Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

10 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0

Maksymalna liczba wykonawców 0

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena ryczałtowa	60,00
termin wykonania	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne na zasadach określonych we wzorze umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-03-31, godzina: 07:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> pl

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH